



OXEO VP

BOMBA PERISTATICA PARA EL CONTROL DEL ORP



REGULACION QUIMICA AUTOMATIZADA

Oxexo VP mide el ORP y añade un oxidante al agua de la piscina si el ORP está por debajo del valor límite definido. Oxexo VP ajusta automáticamente el ORP del agua.



VISUALIZACION RAPIDA

La bomba dosificadora peristáltica Oxexo VP está equipada con una luz LED que cambia de color, que cambia según la química del agua de su piscina.



CONFIABLE Y SENCILLO

El Oxexo VP se combina con una sonda de medición compacta para hacer que la medición de ORP sea más confiable y simplificar la instalación de su dispositivo.

FACIL DE INSTALAR

El Oxeo VP es el sistema regulador de ORP más fácil de instalar en el mercado. Enchufe el Oxeo VP en cualquier toma de corriente de 110 V protegida. A partir de ahí, el sensor de flujo captura el estado de filtración y le da una indicación más fiable.

Para una configuración aún más fácil, puede agregar una cámara de medición (Zelia Pod), que alberga todos los accesorios necesarios para tratar el agua de su piscina en un solo lugar. El Zelia Pod tiene ranuras para el interruptor de flujo, la sonda de ORP y el tubo de inyección



AJUSTES COMPLETOS E INTUITIVOS

Los ajustes para la regulación de ORP se pueden realizar en cuestión de minutos, gracias a un solo botón o a la intuitiva aplicación para teléfonos inteligentes, lo que permite configuraciones y funciones adicionales.

- ✓

Elección del valor de consigna (500 mv a 700 mv)
- ✓

Configuración de la alerta de sobredosis
- ✓

Calibración del sensor de 2 puntos
- ✓

Configuración del volumen del tanque
- ✓

Ajuste manual de la medición
- ✓

Configuración remota



PAZ Y TRANQUILIDAD A LA VISTA

La dosificación peristáltica Oxeo VP está equipada con una luz LED que cambia de color, que cambia según la química del agua de su piscina. Este proceso patentado le proporciona la información sobre la química del agua que necesita, desde el otro lado de la cubierta de su piscina, y le indica inmediatamente cuándo es necesario reequilibrar su piscina.



Para facilitar aún más su instalación, es posible agregar una cámara de medición Zelia Pod que requiere solo un orificio, perforado en la tubería.

Referencia	Modelo	Equipos Suministrados		Potencia	Max. Volumen de inyección	Flujo máx.	Volumen máx. del tanque	Conexión	Caja de dimensiones
PF10J055	Oxeo VP	Sensor de redox, solución de calibración, kit de inyección	Abrazaderas	120V AC	1.9L/h (64oz/h)	1 l / h 34 oz / h	150 m³ 5300 ft³	Wi-Fi (a corta distancia y a distancia) / Bluetooth	12.95cm x 11.4cm x 3.47cm



Do not dispose of on the public highway